

Новая коллекция  
Июнь, 2010

# Hint



Презентация

# Содержание

## 1. Hint

1.1. Основная информация

1.2. Информация о продукте, цветовая гамма

## 2. Приложение

2.1. Технические характеристики

За дополнительной информацией, пожалуйста обращайтесь:

Products:	Stef van Ham	svham@desso.com
	Ludwig Cammaert	lcammaert@desso.com
Communication:	Anke Langens	alangens@desso.com
Sample Material:	Stef van Ham	svham@desso.com

# 1. Hint

## 1.1 Основная информация

После нескольких сравнительно спокойных лет разработки новых коллекций ковровых покрытий, наконец то будет выпущен в свет рулонное покрытие - Hint. Это новое, необычное рулонное покрытие добавляет новый взгляд на линейку наших продуктов и ковровых покрытий на рынке. Его элегантная высокая ребристая структура несет с собой комфорт и богатую роскошь темного фоновой цвета. Линии яркого, четкого цвета создают изысканный объемный эффект. Сочетание цветных линий на темном фоне усиливается за счет контраста матовых (основа) и блестящих (цветные линии) нитей, создавая необычное двухмерное напольное пространство. Цветные линии проявляются там, где в данный момент стоит человек, но они плавно исчезают на дистанции от него.

Будучи продуктом в котором сочетание цвета является главной деталью, Hint является частью II серии коллекций 2010 Carpetecture® Colour Dimensions. Брошюра, представляющая эту коллекцию, будет выпущена в Сентябре/Октябре, когда другие продукты коллекции Colour Dimensions будут готовы для презентации.

## 1.2 Информация о продукте, цветовая гамма

### ***Информация о продукте***

- Рулонное ковровое покрытие
- Петельный
- Solution + space dyed
- Aquafil Alto Chroma
- Структурная петля

### ***Цветовая гамма***

Цвет – это главная изюминка продукта Hint. Несмотря на то, что на расстоянии этот продукт выглядит темным и однотонным, приглядевшись можно увидеть проступающие из под темной основы яркие, почти неоновые цвета. Эти цветовые акценты видны непосредственно на месте, где стоит человек, и исчезают если перевести взгляд чуть дальше. Таким образом яркие цветные нити не кажутся слишком яркими для восприятия в общем

пространстве. И это создает множество возможностей сочетания этой коллекции с другими деталями интерьера такого же цвета.

Цветные полосы включают в себя как яркие, неоновые цвета - розовые, желтые, зеленые, красные и голубые, так и более нейтральные цвета, такие как бежевые, металлические и бронзовые оттенки. Все цветные нити содержат в себе металлизированную блестящую нить, чтобы подчеркнуть сочетание матовых нитей основы. Именно яркие, неоновые цвета напоминают нам о модном течение конца 70-х, начала 80-х годов, которое и по сей день остается актуальным.

Цвет основы удачно гармонирует с яркими цветными линиями: почти черная основа сочетается с мягкими оттенками красного, желтого, синего и розового, а светло-серый цвет не менее удачно гармонирует с более спокойными оттенками бежевого, зеленого, серебристого и бронзового.





## 2.2 Технические характеристики

### Desso Textile floor covering

#### Hint

Preliminary specification according to EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10 *						
Aspect	ISO 2424	Structured loop pile						
Dye method		Space dyed + solution dyed						
Width	CEN/TS 14159	cm	400 / 13' 1.5*					
Primary backing	ISO 2424	Polyester - polyamide fleece						
Secondary backing	ISO 2424	Polypropylene woven - Sandwich Backing						
Pile fibre composition	ISO 2424	BCF Polyamide 6						
Total thickness	ISO 1765	mm	7.0	inch	0.28			
Effective pile thickness	ISO 1766	mm	4.1	inch	0.16			
Total mass	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	2200	oz/yd <sup>2</sup>	64.9			
Total pile mass	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	725	oz/yd <sup>2</sup>	21.4			
Effective pile mass	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	480	oz/yd <sup>2</sup>	14.2			
Pile density	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.117	lb/in <sup>3</sup>	0.0042			
Number of tufts	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1440	/yd <sup>2</sup>	120398			
Stroll test	ISO 6356	kV	≤ 2.0					
Vertical resistance	ISO 10965	Ohm	-					
Horizontal resistance	ISO 10965	Ohm	-					
Use classification	EN 1307	33 Commercial - heavy use						
Luxury rating	EN 1307	LC 2						
Impact sound reduction ΔL <sub>w</sub>	ISO 140-8	dB	-					
Sound absorption	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α <sub>s</sub>	-	-	-	-	-	-
Noise reduction	ISO 354	α <sub>w</sub>	-					
Thermal resistance	ISO 8302	m <sup>2</sup> .KW	≤ 0.17					
Flammability	EN 13501-1	Bfl - s1						
Prodis-ID	www.pro-dis.info	-						

The Floor is Yours

Manufactured by:  
Desso NV  
Robert Ramlotstraat 89  
B - 9200 Dendermonde

04-14-2010 UK

Desso flooring products are to be installed in full accordance with Desso's installation instructions and recognised trade standards.  
An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level.  
Desso flooring products should only be used as floorcoverings.  
Note: Desso reserves the right to amend this specification without giving prior notice.  
For the latest versions of the technical specifications, visit [www.desso.com](http://www.desso.com)

Launch document Hint 2010

Internal document